

ETA-20/0989 (Katkematu Tuletõkkemähis Hilti CFS-W P) kohaldamisala piirang pörandates ja seintes kasutamisel

Hea klient!

Kahjuks peame teid teavitama, et ETA-20/0989 kohaldamisala on piiratud järgmiselt:


- a. plasttorud
- b. EI 90 U/U tarbeks
- c. ehitusrühmad 4 ja 6 – välisläbimõõt suurem kui 110 mm

seda taotlust ei saa enam kasutada, nagu ETAs on kirjeldatud

- leheküljed 24 ja 25, 28 ning 29/57 (punkt 8.3.4.1 / 8.3.4.2 / 8.3.4.5 / 8.3.4.6) ja
- leheküljed 39 ja 40, 42 ning 43/57 (punkt 8.4.5.1 / 8.4.5.2 / 8.4.5.4 / 8.4.5.5).



Gregory Dillen
Head of Marketing
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation



Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation

Schaan, 2022-01-05

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

järgmise määruse (EL) III lisa kohaselt: 305/2011 (ehitustoodete määrus)

Hilti Katkematu tuletõkkemähis CFS-W P

Nr Hilti CFS-W P

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Hilti Katkematu tuletõkkemähis CFS-W P

2. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise spetsifikatsiooniga:

Tuletõkke- ja tihendustoode läbiviigutihenditele, vt ETA-20/0989 (17.03.2021)

Torude läbiviigud	Isoleeritud alumiiniumkomposiitorud
	Isoleeritud plasttorud
	Plasttorud

3. Artikli 11 lõike 5 kohaselt nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtensteini Vürstiriik

4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

Süsteem 1

5. Euroopa hindamisdokument:

EAD 350454-00-1104

Euroopa tehniline hinnang:

ETA-20/0989 (17.03.2021)

Tehnilise hindamise asutus:

OIB

Teavitatud asutus:

MPA-Braunschweig, nr 0761

6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Deklareeritud toimivus	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon / töendamismeetod
Tuletundlikkus	Klass E	EN 13501-1
Tulepüsivus		EN 13501-2
Õhuläbilaskvus		
Veeläbilaskvus		
Ohtlike ainete eraldumine		EAD 350454-00-1104 ja EN 16516
Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus		
Löögi- ja liikumiskindlus	vt ETA-20/0989 (17.03.2021)	
Nake		
Õhumüra isolatsioon		
Soojusomadused		
Vastupidavus	Tüüp: Y ₂	350454-00-1104

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja vastutusel allkirjastanud:

Dorothy Wai
Product Manager
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation

Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation